



**BETON- BOHR & SÄGEDIENST**  
**Erschütterungs- und Staubarm, Abgasfrei,**  
**Massgenau, schnell und sauber... 😊**

96149 Breitengüßbach bei Bamberg  
 Tel. 09544/5693 eMail: info@beton-trenn.de

**RICHTPREISLISTE – BOHREN 2017.1** ohne Mwst.

Diamantkernbohrung in Beton mit mittelhartem Zuschlagstoffen und normalem Baustahlanteil bis 2 cm<sup>2</sup> Einzelquerschnitt, 90° zur ebenen Oberfläche, als Nassbohrung ohne Wasserhaltung.  
 Mengenrabatt auf Anfrage, Kleinmengen nach Regie. (**Mindest -Abrechnungslänge je Bohrung 20 cm**)

Bohrdurchmesser	Stahlbeton, Natursteine	Mauerwerk, künstl.Steine	Bohrdurchmesser	Stahlbeton, Natursteine	Mauerwerk, künstl.Steine
Ø 12 – 40 mm	€ 1,20 /cm	€ 1,00 /cm	Bis Ø 500 mm	€ 6,80 /cm	€ 5,40 /cm
Bis Ø 100 mm	€ 1,45 /cm	€ 1,15 /cm	Bis Ø 600 mm	€ 9,90 /cm	€ 7,90 /cm
Bis Ø 150 mm	€ 1,65 /cm	€ 1,35 /cm	Bis Ø 700 mm	€ 13,50 /cm	€ 10,80 /cm
Bis Ø 200 mm	€ 2,10 /cm	€ 1,70 /cm	Bis Ø 800 mm	€ 17,00 /cm	€ 13,60 /cm
Bis Ø 250 mm	€ 2,65 /cm	€ 2,15 /cm	Bis Ø 900 mm	€ 21,00 /cm	
Bis Ø 300 mm	€ 3,25 /cm	€ 2,60 /cm	Bis Ø 1000 mm	€ 25,00 /cm	
Bis Ø 350 mm	€ 4,00 /cm	€ 3,20 /cm	Bis Ø 1100 mm	€ 28,50 /cm	
Bis Ø 400 mm	€ 4,90 /cm	€ 3,90 /cm	Bis Ø 1200 mm	€ 32,00 /cm	
Bohrung für Herdabzug- Trockner- Kamin- Kanal- Hausanschluss pauschal 139,- € + Anfahrt (max. bis Ø 200 mm und 30 cm Wandstärke/Mauerwerk, ausgenommen Keramikamine)					

**Standard-Bohrdurchmesser** Ø 12-42 mm alle 2 mm, bis Ø 230 alle 10 mm, bis Ø 500 alle 25 mm, bis Ø 900 mm alle 50 mm, bis Ø 1200 mm alle 100 mm, Zwischengrößen möglich.  
 Bohrlänge durchmesserabhängig bis 15 m.

**Zirkelsägeöffnungen** stufenlos bis Ø 6,00 m und Bauteildicke 1,00 m möglich.

**Prüfkernbohrungen** Ø 50/56, 100/107, 150/158, 200/208 mm.

**Lüftungsbohrungen** Ø 110, 130, 150, 170 mm

**Kanalanstichbohrungen** Ø 138, 152, 167, 186, 207, 226, 257, 276, 307, 340 mm.

**Anschlussbewehrung- Dübelankerbohrungen** Ø 12 bis 32 mm für M8 bis M24  
 Bzw. Stabstahl Ø 8 bis 32 mm. Einkleben mit Auszugsprüfung auf Anfrage.

**Druckluftbohrungen** auf Anfrage.

**Nebenleistungen und Zuschläge:**

1. Anfahrt pro Entfernungskilometer a. 1,25 €
2. Baustelleneinrichtung und Räumung pau. 90,- € ab 2 Std. nach Regie.
3. Umsetzen der Bohrausrüstung je 45,- € pau. ab 1 Std. nach Regie.  
 (z.B in anderes Gebäude, Stockwerk, Gerüstlage, sowie über 30 m Entfernung)
4. Gerüstbau von 2,50 bis 3,50 m Arbeitshöhe je Aufbaustelle pau. 68,- €, darüber nach Regie.

5. Kernfallsicherung bis 3,5 m Raumhöhe 8,- €, darüber nach Regie.
6. Trockenbohrungen in Stahlbeton bis Ø 150 mm, Zuschlag 150% auf EP.
7. Schrägbohrung und Ausgleichsplatte bei unebenen Flächen 22,50 € Zuschlag pro Einstellung.
8. Überkopfbohrung und Attikabohrung (über 45° nach oben) 45,- € Zuschlag pro Bohrung.
9. Bohrkernausbau bis 50 Kg (ca. Ø 300 mm) sind im EP enthalten, darüber und bei Sacklöcher erfolgt der Ausbau nach Regie, zuzüglich evtl. notwendiger Hilfsbohrungen, z.B. an UKD oder wenn nicht kranbar.
10. Bohrkerne mitnehmen und entsorgen a. 3,80 € / Stück oder nach Regie, ohne Sondermüll.
11. Abdecken von Kernbohrungen bis Ø 300 mm a. 8,- €/Stück, darüber nach Regie.
12. Klebedübel bei porösen Baustoffen mit Hilti- HIT a. 8,- € (z.B. Mauerwerk, Stampfbeton, Gasbeton).
13. Stahlschnitte bis 2 cm<sup>2</sup> Einzelquerschnitt sind im EP enthalten, darüber beträgt der Stahlzuschlag 1,25 € / cm<sup>2</sup> (ab Ø 16 mm oder Längseisenbreite 10 mm).
14. Zuschlag bei hochfestem Beton oder Zuschlagsstoffen (z.B. Fertigteile) 100 % auf EP.
15. Wasserhaltung mit Absaugglocke 6,- € / Bohrung, bei Bündigbohrungen und Perforation nur Folienschürze möglich.
16. Folien abkleben bzw. Folienschürze sowie Bodenschutzbelag a. 3,25 € /qm, Fugen, Risse und Bauöffnungen abdichten mit Silikon, PU-Schaum und Styropor nach Verbrauch.
17. Stromaggregat 13 KVA mit An- und Abfahrt sowie Kraftstoffverbrauch pausch. 75,- € / Tag.
18. Wasserfass mit Druckpumpe sowie An- und Abfahrt pausch. 45,- € / Fass.
19. Schlammfilterpresse mit Bedienung pausch. 245,- € / Tag.
20. Stundenverrechnungssatz für Regiearbeiten a. 43,80 €.
21. Wartezeit für den Bohrtrupp mit Ausrüstung 118,- € / Std.
22. Samstagszuschlag 25%, Nachzuschlag von 20.00 bis 6.00 Uhr 50- 100%, Sonn- und Feiertagszuschlag 100%, Hochfeiertage lt. Tarif 200%.
23. Aufmasslänge, Luft-Dämmschichten bis 15 cm werden übermessen, Schrägbohrungen nach tatsächlicher Bohrlänge von Bohreintritt bis Bohraustritt.
24. Unsere AGB finden sie auf unserer Homepage [www.beton-trenn.de](http://www.beton-trenn.de)

**Bestellbeispiele:** mit Anzahl, Durchmesser, Bauteildicke und Material, Arbeitshöhe und Nutzung.

1 Stück Ø 130 mm x 30 cm KS-Mauerwerk Höhe 2,25 m an UKD für Herdabzug.

1 Stück Ø 150 mm x 120 cm 30° schräg Streifenfundament als Hausanschlussbohrung.

1 Stück Ø 125 x 15 cm / Ø 80 x 80 cm Stufenbohrung in Stampfbeton für Doyma-Rohrdurchführung.

3 Stück Ø 130 mm x 24 cm Betonwand Höhe 3,25 m für Conlit Brandschutzschalen in Zwischendecke.

7 Stück Ø 307 mm x 5 cm Anhydritestrich mit PVC- Belag für Elektroeinbaudosen.

#### **Sicherheitshinweis:**

Statik prüfen, Stützen und Unterzüge, auch Wand- und Deckenbündige suchen.

Leitungssuche- Sicherung im Bohrbereich, auch gegenüber beim Bohrkronenaustritt.

Kühlwasserabfluss prüfen, Dichtigkeit von angrenzenden Bauteilen!

**Kalkulationsempfehlung** für Einmessen und Anzeichnen ca. 25% auf dem Bohrpreis.